

Diesel Kit 12 Volt

Codice: 228/KIT



Kit completo. Per travaso gasolio. Con tubo di pesca in gomma con valvola di fondo e tubo di uscita in gomma con pistola in alluminio Elettropompa rotativa autoadescante di tipo volumetrico a palette, equipaggiata con valvola Bypass e filtro Motore a spazzole alimentato con corrente continua in bassa tensione con ciclo intermittente, chiuso in classe di protezione IP55, direttamente flangiato al corpo pompa Collegamenti: filetti Ø 3/4" Utilizzare solo con gasolio: viscosità da 2 a 5,35 Cst (a temperatura 37,8°C) e punto di infiammabilità minimo (PM) di 55°C

Altezza massima di aspirazione	2-3 mt
Ciclo di lavoro	30 min
Colore	ROSSO
Confezione singola	SCATOLA
DIM Altezza	12 cm
DIM Larghezza	12 cm
DIM Lunghezza	23 cm
Erogazione	40 LT/MIN
Filetto	3/4"

Fluidi consentiti	GASOLIO
Fluidi non consentiti	BENZINA, LIQUIDI INFIAMMABILI CON PM<55°C, LIQUIDI CON VISCOSITA' >20 Cst, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI, PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, SOLVENTI
Funzionamento	ELETTRICO
Materiale	ACCIAIO - CORPO: IN GHISA, PALETTE: IN RESINA, ROTORE: IN ACCIAIO
Normative	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE
Note	Si raccomanda di installare sempre una valvola di fondo (art.734/A) per impedire lo svuotamento della tubazione di aspirazione
Origine	IMPORT TYPE
Prevalenza	12 mt
Temperatura di utilizzo	-20 ÷ 60 °C
Voltaggio	12 V
Ø entrata	3/4"
Ø uscita	3/4"