

# Diesel Pump 220 Volt

**Codice: 229/150/A**



150 lt/min. Per travaso gasolio elettropompa rotativa autoadescante di tipo volumetrico a palette, equipaggiata con valvola Bypass e filtro. Motore asincrono monofase, a 2 poli, di tipo chiuso (classe di protezione IP55) autoventilato, direttamente flangiato al corpo pompa. Collegamenti: filetti Ø 1" Utilizzare solo con gasolio: viscosità da 2 a 5,35 Cst (a temperatura 37,8°C) e punto di infiammabilità minimo (PM) di 55°C

<b>Altezza massima di aspirazione</b>	2-3 mt
<b>Confezione multipla</b>	CARTONE
<b>Confezione singola</b>	SCATOLA
<b>Erogazione</b>	150 LT/MIN
<b>Filetto</b>	1"
<b>Fluidi consentiti</b>	GASOLIO
<b>Fluidi non consentiti</b>	BENZINA, LIQUIDI INFIAMMABILI CON PM<55°C, LIQUIDI CON VISCOSITA' >20 Cst, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI, PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, SOLVENTI
<b>Funzionamento</b>	ELETTRICO
<b>Materiale</b>	ACCIAIO - CORPO: IN GHISA, PALETTE: IN RESINA, ROTORE: IN ACCIAIO
<b>Normative</b>	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE

<b>Note</b>	Si raccomanda di installare sempre una valvola di fondo (art.734/A) per impedire lo svuotamento della tubazione di aspirazione
<b>Origine</b>	MADE IN ITALY
<b>Potenza nominale</b>	1100 W
<b>Prevalenza</b>	23 mt
<b>Temperatura di utilizzo</b>	-20 ÷ 60 °C
<b>Voltaggio</b>	220 V
<b>Ø entrata</b>	1"
<b>Ø uscita</b>	1"