

Serbatoi con pompa 24 Volt per togliere gasolio



Codice: 424/A/125-K



Per togliere gasolio. Da usare con veicoli da rottamare, i tubi e i rubinetti nel dettaglio permettono di togliere il gasolio dal serbatoio da vuotare, mettere il gasolio nel serbatoio di plastica, trasportare e vuotare il serbatoio di plastica

Altezza massima di aspirazione	2-3 mt
Capacità effettiva	115-120 LT
Capacità	125 LT
Ciclo di lavoro	30 min
Confezione multipla	PALLET 8 PZ.
Confezione singola	NON DISPONIBILE
DIM Altezza	500 MM
DIM Larghezza	600 MM
DIM Lunghezza	800 MM

Erogazione	40 LT/MIN
Filetto	1"
Fluidi consentiti	GASOLIO
Fluidi non consentiti	BENZINA, LIQUIDI INFIAMMABILI CON PM<55°C, LIQUIDI CON VISCOSITA' >20 Cst, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI, PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, SOLVENTI
Funzionamento	ELETTRICO
Materiale	PLASTICA, ACCIAIO - CORPO: IN GHISA, PALETTE: IN RESINA, ROTORE: IN ACCIAIO
Normative	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE
Origine	MADE IN ITALY
Prevalenza	12 mt
Temperatura di utilizzo	-20 ÷ 60 °C
Voltaggio	12 V
Ø entrata	1"
Ø uscita	1"