

Diesel pump 12 Volt

Codice: 700/A-12V



Con pistola con arresto automatico. Per uso privato per travaso gasolio. Elettropompa montata all'interno di carenatura in acciaio Con contaltri meccanico, tubo di uscita in gomma (4 mt.), pistola con arresto automatico e lucchetto. Elettropompa rotativa autoadescante di tipo volumetrico a palette, equipaggiata con valvola Bypass e filtro 100 μ . Motore asincrono monofase, a 2 poli, di tipo chiuso (classe di protezione IP55) autoventilato, direttamente flangiato al corpo pompa. Collegamenti: filetti \varnothing 1". Utilizzare solo con gasolio: viscosità da 2 a 5,35 Cst (a temperatura 37,8°C) e punto di infiammabilità minimo (PM) di 55°C

Altezza massima di aspirazione	2-3 mt
Colore	ROSSO
Confezione multipla	CARTONE
Confezione singola	SCATOLA
DIM Altezza	35 cm
DIM Larghezza	23 cm
DIM Lunghezza	35 cm

Erogazione	36 LT/MIN
Filetto	3/4"
Fluidi consentiti	GASOLIO
Fluidi non consentiti	BENZINA, LIQUIDI INFIAMMABILI CON PM<55°C, LIQUIDI CON VISCOSITA' >20 Cst, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI, PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, SOLVENTI
Funzionamento	ELETTRICO
Materiale	ACCIAIO,CORPO: IN GHISA,PALETTE: IN RESINA,ROTORE: IN ACCIAIO
Normative	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE
Note	Si raccomanda di installare sempre una valvola di fondo (art.734/A) per impedire lo svuotamento della tubazione di aspirazione
Origine	MADE IN ITALY
Prevalenza	23 mt
Voltaggio	12 V