

Diesel Pump 24 Volt

Codice: 818

Montata su pannello di acciaio. Per travaso gasolio. Con contaltri meccanico. tubo di uscita in gomma (4 mt.) e pistola in alluminio. Elettropompa rotativa autoadescante di tipo volumetrico a palette, equipaggiata con valvola Bypass e filtro Motore a spazzole alimentato con corrente continua in bassa tensione con ciclo intermittente, chiuso in classe di protezione IP55, direttamente flangiato al corpo pompa . Collegamenti: filetti Ø 1" Utilizzare solo con gasolio: viscosità da 2 a 5,35 Cst (a temperatura 37,8°C) e punto di infiammabilità minimo (PM) di 55°C

Altezza massima di aspirazione	2-3 mt
Colore	ROSSO
Confezione multipla	CARTONE
Confezione singola	SCATOLA
DIM Altezza	35 cm
DIM Larghezza	20 cm
DIM Lunghezza	35 cm
Erogazione	40 lt/min

Filetto	1"
Fluidi consentiti	GASOLIO
Fluidi non consentiti	BENZINA, LIQUIDI INFIAMMABILI CON PM<55°C, LIQUIDI CON VISCOSITA' >20 Cst, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI, PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, SOLVENTI
Funzionamento	ELETTRICO
Materiale	ACCIAIO.CORPO: IN GHISA.PALETTE: IN RESINA,ROTORE: IN ACCIAIO
Normative	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE
Note	Si raccomanda di installare sempre una valvola di fondo (art.734/A) per impedire lo svuotamento della tubazione di aspirazione
Origine	MADE IN ITALY
Potenza nominale	370 W
Prevalenza	23 mt
Temperatura di utilizzo	-20 ÷ 60 °C
Voltaggio	220 V - 50 Hz